

非硅流平剂 Tech-1055

描 述

Tech-1055 是聚醚酯共聚物类流平剂，适合各种溶液型涂料体系，相容性好，同时有一定的脱泡作用

物理化学参数

成 分：聚醚酯共聚物
外 观：黄色黏稠透明液体
活 性 份：100%

特 性

1. Tech-1055 在溶剂型体系中有良好的相容性、流平性
2. Tech-1055 有一定的脱泡性。

应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯等溶剂型及无溶剂型体系，特别适合卷材涂料。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

包装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270