

## 基材润湿剂 Tech-204E

### 描 述

Tech-204E 是非硅表面活性剂混合物，能够很好的降低体系的表面张力，从而提供很强的润湿能力，另外，由于其特殊结构，可以破坏水性体系中表面活性剂产生的稳泡效果，从而提供优异的消泡效果

### 物理化学参数

成 分： 非硅表面活性剂混合物  
外 观： 浅黄色透明液体  
活 性 份： 50%  
溶 剂： 乙二醇

### 应用体系与用量

适用于水性涂料，水性油墨体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270