

非硅消泡剂 Tech-409W

描 述

Tech-409W 为非硅类消泡剂，特别设计用于水性涂料体系，具有很强的脱泡，消泡能力，不影响重涂性，使用时需测试其对光泽的影响

物理化学参数

成 分：非硅脱泡聚合物
外 观：淡黄色粘稠液体
活 性 份：100%

特 性

1. Tech-409W 在水性涂料体系具有优异的消泡能力，适合高粘度体系
2. Tech-409W 具有优异的重涂性，较低的缩孔倾向，但需测试其对光泽的影响

应用范围

用于水性体系等。

建议用量

对总量 0.3~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

添加量根据不同使用体系加量不同，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：

本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270