

非硅消泡剂 Tech-425N

描 述

Tech-425N 为非硅类消泡剂，高效率，出色的性价比，具有良好的相容性，同时有很强的脱泡，消泡能力，不影响重涂性，适合厚涂与高粘度体系，低缩孔倾向。

物理化学参数

成 分：乙烯基醚共聚物
外 观：淡黄色透明溶液
活 性 份：20%
溶 剂：白矿油

特 性

1. Tech-425N 有极强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时 气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
2. Tech-425N 不会影响层间附着力,尤其适用于底漆的消泡。

应用范围

用于溶剂型厚涂及高粘体系等。

建议用量

添加量根据不同使用体系加量不同，推荐对总量 0.1~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和。

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：

本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270