

## 非硅消泡剂 Tech-430

### 描 述:

Tech-430 为非硅类消泡剂，适用于溶剂型和非溶剂型涂料的流动性改善以及具有最强烈抑泡、脱泡、破泡效果，特别适用于高粘稠的涂料体系。同时具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全。

### 物理化学参数

成 分： 丙烯酸酯共聚物  
外 观： 淡黄色粘稠液体  
活 性 份： 100%

### 特 性

1. Tech-430 属于改性丙烯酸酯共聚物，能在保持强烈消泡同时改善涂料的流动性、增加涂膜平坦性。
2. Tech-430 能解决高黏度体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
3. Tech-430 适用厚涂环境，解决厚涂时易起泡、易产生痱子的难题，得到平整的涂膜表面

### 应用范围

用于双组份 PU、氨基烤漆、硝基浸涂、酸固化氨基、环氧等溶剂、无溶剂型体系。

### 建议用量

对总量 0.1~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

### 包 装

25kg

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

■上海公司——  
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——  
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270