



附着力促进剂 Tech-7146

描述

Tech-7146 属于有机膦酸酯衍生物，是一种优异的附着力促进、增强剂，对硅酸盐的、金属、陶瓷和填料等体系有特效，可显著改善产品的特性，如耐湿热性、耐盐雾性及耐水性，增强界面间的附着力。Tech-7146 不含有氨基，在储存过程中不会产生黄变的现象。Tech-7146 带有不饱和双键，可以参与不饱和树脂和光固化涂料的交联过程。

物理化学参数

成 分： 有机膦酸酯衍生物
外 观： 无色透明液体
含 量： 100%

特 性

- ◆ Tech-7146 可提高对玻璃棉、白炭黑、滑石粉、云母、陶土和硅灰石等无机底材的附着
- ◆ Tech-7146 在工业漆中，对于增加漆膜对金属底材的附着力有特效。可用于光固化工业漆中。
- ◆ Tech-7146 可参与漆膜的交联，从而增加漆膜的力学性能

应用体系与用量

可用于不饱和聚酯，光固化树脂等体系中，推荐用量在 0.1%-1.0% 左右，前后添加均可。

注意事项

必须在涂装前将底材上的油脂及液体水分处理干净，以免影响产品稳定性。

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：[021-50796110](tel:021-50796110) 传真：[021-50796113](tel:021-50796113)
MSDS/TDS：www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：[0757-22689820](tel:0757-22689820) 传真：[0757-22689270](tel:0757-22689270)