

## 附着力促进剂 Tech-7205N

### 描 述

Tech-7205N 是基于超支化技术开发的具有多个锚固基团的附着力促进剂, 具有对金属底材极强的粘附能力, 同时带有羟基, 可以参与树脂系统的交联反应, 特别适用于卷材体系。

### 物理化学参数

成 分: 特殊聚酯化合物  
外 观: 无色至淡黄色粘稠溶液  
活 性 份: 60%  
溶 剂: N, N-二甲基乙酰胺

### 特 性

- ◆ Tech-7205N 改善漆膜对各种难附着金属如铝, 锌, 不锈钢, 电镀面的附着
- ◆ Tech-7205N 增加漆膜的延展性与耐冲击性能
- ◆ Tech-7205N 高温烘烤不会变色

### 应用体系与用量

Tech-7205N 可用于丙烯酸氨基烤漆, 醇酸氨基烤漆, 聚酯氨基烤漆, 双组分聚胺酯涂料等体系, 不适用在自干性体系中, 推荐用量在 0.1%-5%, 前后添加均可。

### 包 装

25kg 铁桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话: 021-50796110 传真: 021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用, 不具有任何保证性质, 请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270