

## 抗静电剂 Tech-8280

### 描 述:

Tech-8280 是一种高效能导电助剂，可以有效降低涂料电阻，特别适应静电喷涂。Tech-8280 能有效防止涂膜表面静电聚集效果，同时不会对涂膜其他性能产生影响。

### 物理化学参数:

组 成: 有机酸性化合物铵盐  
外 观: 淡黄色液体  
活 性 份: 100%

### 特 性:

- ◆ 提高涂料的导电率，降低涂料电阻以满足静电涂装的电阻需要。
- ◆ 保持涂膜性质，不影响附着力、黄变性和黏度稳定性。
- ◆ 会缩短双组份体系的活化期。
- ◆ 在涂料干膜中可以有效防止静电聚集，防止涂膜表面接触产生静电。

### 用途和用量

建议添加量基于总配方加入 0.1~1%，最佳用量取决于体系极性以及施工时要求的电阻，

### 包 装

25kg 塑料桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话: 021-50796110 传真: 021-50796113

MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270