

抗静电剂 Tech-8300

描 述:

Tech-8300 是一种高效能导电助剂,适用于水性体系,可以有效降低涂料电阻,特别适应静电喷涂。Tech-8300 能有效防止涂膜表面静电聚集效果,同时不会对涂膜其他性能产生影响。

物理化学参数

组 成: 季胺盐化合物的水溶液
外 观: 黄色透明溶液
活 性 份: 60%
溶 剂: 水

特 性

- ◆ 提高涂料的导电率,降低涂料电阻以满足静电涂装的电阻需要。
- ◆ 保持涂膜性质,不影响附着力、黄变性和黏度稳定性。
- ◆ 会缩短双组份体系的活化期。
- ◆ 在涂料干膜中可以有效防止静电聚集,防止涂膜表面接触产生静电。

用途和用量

建议添加量基于总配方加入 0.1~1%,最佳用量取决于体系极性以及施工时要求的电阻,

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话: 021-50796110 传真: 021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270