

有机硅消泡剂 Tech-3220

描述

Tech-3220 是乳液型有机硅消泡剂，应用在水性体系。在低添加量下具有高消泡效率。适用于涂料和印刷油墨。易于分散，缩孔倾向小。

物理化学参数

成分： 改性有机硅

外观： 乳白色

活性份： 20%

溶剂： 水

特性

1. Tech-3220 消泡剂适用于水性涂料体系，消泡速度快。
2. Tech-3220 消泡剂在相当低的添加剂用量下具有很高的消泡能力，表现非常好。

应用体系和添加量

Tech-3220 推荐用于水性涂料体系。

通常，在生产过程中的研磨阶段加入，添加量为总量的 0.05%至 1.0%。

包装

25kg 塑料桶.

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270