

## 基材润湿剂 Tech-24315

### 描 述

Tech-24315 是氟碳改性表面活性剂，能够极大的降低体系的表面张力，从而提供很强的润湿能力与防缩孔能力。Tech-24315 的泡沫很低，大大减少了常规氟表面活性剂的多泡的缺点，同时，Tech-24315 可以用于酸碱性较强的苛刻体系中长期稳定存在

### 物理化学参数

成 分： 含氟表面活性剂溶液  
外 观： 淡黄色透明溶液  
活 性 份： 15%  
溶 剂： 二乙二醇单丁醚

### 应用体系与用量

适用于水性涂料，水性油墨体系，溶剂型涂料及光固化体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg 塑料桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270