

锤纹助剂 Tech-2611

描 述

Tech-2611 是有机改性聚硅氧烷溶液，用于水性与溶剂型涂料体系作锤纹助剂，能提供优异的锤纹效果。在很低的用添加量下就可产生细致的锤纹效果，低添加量下花纹较粗，高添加量下花纹较细。

物理化学参数

成 分： 改性聚硅氧烷溶液
外 观： 淡黄色透明溶液
有 效 分： 10%
溶 剂： 混合芳烃

应用体系与用量

可适用于所有溶剂型体系如溶剂型铝粉漆、烤漆、气干型醇酸漆，水性体系。
添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-3%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270