

## 基材润湿剂 Tech-267

### 描 述

Tech-267 是非硅类表面活性剂化合物，适用于水性，提供优异的动静态表面张力，特别适用于需要快速降低表面张力的体系

### 物理化学参数

成 分： 非离子表面活性剂混合物  
外 观： 黄色粘稠液体  
活 性 份： 100%

### 特性

1. Tech-267 由改性双子表面活性剂组成
2. Tech-267 能降低动态和静态表面张力

### 应用体系与用量

适用于水性涂料，水性油墨体系

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg 铁桶

## TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270