

有机硅消泡剂 Tech-30881

描 述

Tech-30881 是适用于溶剂型体系的有机硅消泡剂，可以使涂料生产过程中产生的气泡快速破除，同时具有极好的相容性和使用安全性

物理化学参数

成 分：破泡有机硅与非硅聚合物溶液
外 观：无色透明溶液
活 性 份： $\leq 3\%$
溶 剂：脂肪烃溶剂

特 性

- ◆ Tech-30881 适用于溶剂型涂料体系，具有极佳的消泡能力，可迅速破泡。
- ◆ Tech-30881 具有极好的相容性，不易引起体系的混浊，不会影响光泽。
- ◆ Tech-30881 有助于消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口和暗泡等缺陷。

应用范围

Tech-30881 可以适用于所有溶剂型体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270