

有机硅消泡剂 Tech-31050

描述

Tech-31050 是适用于溶剂型与无溶剂型体系的有机硅消泡剂,具有极强的破泡与抑泡能力,同时有极高的效率,在非常低的添加量的情况下都有很好的效果,特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡。

物理化学参数

成分: 白炭黑改性聚硅氧烷
外观: 不透明浑浊粘稠液体
活性份: 100%

特性

- ◆ Tech-31050 适用于溶剂型与无溶剂型涂料油墨体系,具有极佳的消泡能力,可迅速破泡.
- ◆ Tech-31050 特别适用于含颜料体系,对于清漆体系,需要仔细评估其相容性.
- ◆ Tech-31050 具有极高的消泡效率,在极少的添加量的情况下即可显示出优异的效果.

应用范围

可适用于双组分环氧体系,聚氨酯体系,光固化涂料,溶剂型或光固化丝印油墨等。

建议用量

一般对总量 0.05-1%,可在生产的任何阶段加入,添加后需尽量搅拌从而使其达到良好的分散.

包装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话: 021-50796110 传真: 021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270