

有机硅消泡剂 Tech-3722

描 述

Tech-3722 是适用于溶剂型体系的改性有机硅消泡剂，相容性优异，具有极强的消泡能力，有优异的破泡与抑泡能力，适合涂料生产的各个阶段以及各种施工方式，比如喷涂、辊涂、刷涂等

物理化学参数

成 分：改性聚硅氧烷与非硅聚合物的混合物
外 观：无色至淡黄色透明溶液
活 性 份：70%
溶 剂：脂肪烃溶剂

特 性

- ◆ Tech-3722 适用于溶剂型涂料体系，具有优异的破泡与抑泡能力。
- ◆ Tech-3722 适用涂料生产的各阶段及施工方式。

应用范围

Tech-3722 可以适用于所有溶剂型体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：

本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270