

## 有机硅消泡剂 Tech-3866

### 描 述

Tech-3866 是适用于溶剂型与无溶剂型体系的有机硅消泡剂，具有极强的破泡与抑泡能力，同时有极高的效率，在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡。

### 物理化学参数

成 分：白炭黑改性聚硅氧烷  
外 观：不透明浑浊粘稠液体  
活 性 份：100%

### 特 性

- ◆ Tech-3866 适用于溶剂型与无溶剂型涂料油墨体系，具有极佳的消泡能力，可迅速破泡。
- ◆ Tech-3866 特别适用于含颜料体系，对于清漆体系，需要仔细评估其相容性。
- ◆ Tech-3866 具有极高的消泡效率，在极少的添加量的情况下即可显示出优异的效果。

### 应用范围

可适用于双组分环氧体系，聚氨酯体系，光固化涂料，溶剂型或光固化丝印油墨等。

### 建议用量

一般对总量 0.05-1%，可在生产的任何阶段加入，添加后需尽量搅拌从而使其达到良好的分散。

### 包 装

18kg 塑料桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：

本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270