

非硅消泡剂 Tech-4421

描 述

Tech-4421 为非硅类消泡剂，特别适用于饱和聚酯，不饱和聚酯，环氧，光固化等体系，具有优异的相容性和脱泡，消泡能力

物理化学参数

成 分：非硅聚合物
外 观：淡黄色透明液体
活 性 份：50%
溶 剂：脂肪烃溶剂

特 性

1. Tech-4421 具有显著的脱泡能力
2. Tech-4421 不影响重涂性，并具有优异的相容性

应用范围

适用于饱和聚酯，不饱和聚酯，环氧，光固化等体系

建议用量

对总量 0.3~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

添加量根据不同使用体系加量不同，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270