

非硅消泡剂 Tech-4855

描 述

Tech-4855 为非硅类消泡剂，具有极为优异的相容性，特别设计用于光固化体系，环氧体系，饱和聚酯体系等，有优异的消泡，脱泡功能。

物理化学参数

成 分：非硅聚合物溶液
外 观：淡黄色透明溶液
活 性 份：7%
溶 剂：脂肪烃

特 性

1. Tech-4855 有极强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时 气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
2. Tech-4855 特别适用于光固化体系，饱和聚酯体系，环氧体系等。

应用范围

用于光固化，环氧，饱和聚酯，不饱和聚酯等体系。

建议用量

对总量 0.1~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270