

超分散剂 Tech-5541

描 述

Tech-5541 属于含有多个亲颜料基团的高分子型超分散剂，含有多种颜料吸附基团，对于有机与无机颜料均有良好的分散性与防沉性，特别适合有机与无机颜料共研磨的体系，有很好的防絮凝及浮色发花的能力

物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团改性聚合物
外 观： 黄色透明溶液
溶 剂： 混合芳烃
活 性 份： 50%

特 性

- ◆ Tech-5541 具有广泛的通用性，适用于多种涂料体系，并对各种无机和有机颜料均有很好的分散能力，适合有机，无机颜料共研磨的体系。
- ◆ Tech-5541 属于高分子型超分散剂，具有很好的分散稳定性，相对于小分子型的润湿分散剂而言，具有优秀的防止返粗与防沉降的能力。
- ◆ Tech-5541 用于涂料中可以降低研磨时间，提高漆膜光泽，着色力。

应用体系与用量

Tech-5541 可以用于各种体系，并可用于分散各种颜料体系，是通用性极强的超分散剂。

添加量根据不同使用体系加量不同，对于钛白粉 2%-4%，无机颜料，3%-10%，有机颜料 20%-40%， 碳黑 30%-100%

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270