

## 超分散剂 Tech-5791

### 描 述

Tech-5791 是含有亲颜料基团的分散剂，特别适用于含有 DMF 的体系，对炭黑及有机颜料有很好的分散能力，并有很好的储存稳定性

### 物理化学参数

成 分：含有亲颜料基团的聚合物  
外 观：淡黄色粘稠液体  
活 性 份：100%

### 特 性

- ◆ Tech-5791 适用于中高极性体系，能显著提高基料对颜填料的润湿分散能力，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间。
- ◆ Tech-5791 特别适用于在 DMF 体系中研磨炭黑与有机颜料

### 应用体系与用量

适用于中高极性体系，添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料 10%-15%，对于有机颜料 30%-50%，对炭黑 20%-100%（根据颜料的比表面积而定）。

### 包 装

25kg

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270