

超分散剂 Tech-58683

描 述

Tech-58683 是嵌段型聚氨酯分散剂，通用性广，分散能力强，同时适合分散无机与有机颜料，有出色的防浮色发花能力

物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团的高分子型嵌段共聚物
外 观： 黄色透明溶液
活 性 份： 60%
溶 剂： 混合二元酯

特 性

- ◆ Tech-58683 适用于中高极性体系，与常用的涂料树脂匹配性好，在涂料体系中有很好的通用性。
- ◆ Tech-58683 能显著提高基料对颜填料的润湿分散能力，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间。

应用体系与用量

适用于中高极性体系，添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料 5%-15%，对于有机颜料 30%-50%，对炭黑 50%-100%（根据颜料的比表面积而定）。

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270