

## 超分散剂 Tech-58684

### 描 述

Tech-58684 属于嵌段型聚氨酯分散剂，通用性广，水油通用，分散能力强，同时适合分散无机与有机颜料，有出色的防浮色发花能力

### 物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团的高分子型嵌段共聚物  
外 观： 黄色透明溶液  
活 性 份： 45%  
溶 剂： 混合二元酯/二甲基乙酰胺=2：1

### 特 性

- ◆ Tech-58684 适用于中高极性体系，与常用的涂料树脂匹配性好，在涂料体系中有很好的通用性。
- ◆ Tech-58684 能显著提高基料对颜填料的润湿分散能力，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间。

### 应用体系与用量

适用于中高极性体系，添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料 5%-15%，对于有机颜料 30%-50%，对碳黑 50%-100%（根据颜料的比表面积而定）。

### 包 装

25kg

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270