

硅系分散剂 Tech-59901

描述

Tech-59901 是针对硅胶、硅 PU 等有机硅聚合物为主体的体系中颜填料的分散而特殊设计。Tech-59901 在甲基硅油，硅橡胶、硅树脂等具有极佳的相容性，无任何析出与浑浊现象，不会影响有机硅聚合物的附着力与柔韧性。它对常见填料如重钙、纳米钙、气相二氧化硅等润湿良好，能增强填料在体系的均匀，提高填料的储存稳定性。对铁红、铬黄、炭黑等颜料具有很好的分散能力，可明显改善胶体等的表面光泽与平整度，提高遮盖力与流平性。

物理化学参数

成分：改性聚硅氧烷共聚物
外观：淡黄色透明溶液
活性份：100%

特性

1. Tech-59901 适用于任何含硅聚合物的填料及颜料的润湿分散
2. Tech-59901 能改善含硅聚合物的流动与流平，提高表面光泽
3. Tech-59901 能提升含硅聚合物对基体的附着力与柔韧性

应用范围

用于对硅胶、硅 PU 等有机硅聚合物为主体的体系中颜填料的润湿分散，并提供良好的储存与稳定性，获得极佳的外观与施工性。

建议用量

一般对总量 0.2-1%，推荐用于颜填料的分散阶段加入。

包装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270