

超分散剂 Tech-6041

描 述

Tech-6041 属于含有多个亲颜料基团的高分子型超分散剂，含有多种颜料吸附基团，亲水性高，对于有机与无机颜料均有良好的润湿分散性，特别适合有机与无机颜料共研磨的体系，有很好的防絮凝及浮色发花的能力，用于锂电池体系对于磷酸铁锂等有很好的分散能力

物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团改性聚酰胺聚合物
外 观： 棕黄色透明溶液
溶 剂： N, N-二甲基乙酰胺
活 性 份： 50%

特 性

- ◆ Tech-6041 适用于各种水性体系，并对各种无机和有机颜料均有很好的分散能力，适合有机，无机颜料共研磨的体系。
- ◆ Tech-6041 用于涂料中可以降低研磨时间，提高漆膜光泽，着色力。

应用体系与用量

Tech-6041 可以用于各种体系，并可用于分散各种颜料体系，是通用性极强的超分散剂。

添加量根据不同使用体系加量不同，对于钛白粉 2%-4%，无机颜料，3%-5%，有机颜料 20%-40%， 碳黑 30%-100%

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270