

超分散剂 Tech-6270

描 述

Tech-6270 属于含有亲颜料基团的高分子型超分散剂，具有良好的润湿性，还具有极好的防沉，防絮凝及浮色发花的能力，由于其高极性,适用于水性涂料与油墨体系,用于分散有机颜料.

物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团的高分子型聚合物
外 观： 黄色粘稠液体（低温会凝固，加热可恢复，不影响使用）
活 性 份： 100%

特 性

- ◆ Tech-6270 适用于高极性体系，如水性体系，醇溶性体系等等。
- ◆ Tech-6270 属于高分子型超分散剂，具有极好的润湿性，相对于小分子型的润湿分散剂而言，具有优秀的防止返粗的能力。

应用体系与用量

推荐用于水性体系，醇溶性体系等。
添加量根据不同使用体系加量不同，对于有机颜料 5%—20%， 碳黑 10%—40%。

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270