

## 附着力促进剂 Tech-7266

### 描 述

Tech-7266 是专门针对自干型体系开发的附着力促进剂，能够增强漆膜对金属底材的附着力，同时可以提高漆膜的柔韧性，用于铝粉漆，可以作为防掉银剂，不会使金属颜料发黑。

### 物理化学参数

成 分： 特殊聚酯聚合物  
外 观： 淡黄色黏稠溶液  
活 性 份： 60%  
溶 剂： 混合二元酯

### 特 性

- ◆ Tech-7266 改善漆膜对各种难附着金属如铝，锌，不锈钢，电镀面的附着
- ◆ Tech-7266 增加漆膜的延展性与耐冲击性能

### 应用体系与用量

Tech-7266 可用于各种自干性体系中，推荐用量在 0.1%-5%，前后添加均可。

### 包 装

25kg 塑料桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270