

防涂鸦助剂 Tech-UV2027N

描 述

Tech-UV2027N 是带丙烯酸基双键的改性有机硅化合物，能参与 UV 体系的交联，用于提高体系的防粘连性和防涂鸦性能，同时可以提供优异的滑度

物理化学参数

成 分： 丙烯酸酯官能团改性硅油
外 观： 淡黄色粘稠液体
活 性 份： 100%

特 性

| 流平性 | 润湿力 | 重涂性 | 相容性 | 滑度 | 低稳泡性 | 抗缩孔性 | 防粘连性 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

Tech-UV2027N 适用于光固化体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270