

有机硅流平剂 Tech-UV23570

描 述

Tech-UV23570 是带丙烯酸基双键的改性有机硅化合物，具有优异的相容性与流平能力，手感好，尤其适用于光固化体系，还可用于溶剂型涂料体系

物理化学参数

成 分：丙烯酸氧基改性聚硅氧烷
外 观：棕黄色粘稠液体
活 性 份：70%
溶 剂：三丙二醇二丙烯酸酯

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

Tech-UV23570 特别适用于光固化体系，还可广泛用于各类溶剂型涂料体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270