

## 有机硅耐磨剂 Tech-20105

### 描 述

Tech-20105 是有机改性聚硅氧烷化合物，广泛用于聚氨酯加工过程中，可以提高聚氨酯制品的耐磨性，同时，可用作外脱模剂，低毒无污染。

### 物理化学参数

成 分： 有机改性聚硅氧烷  
外 观： 无色粘稠透明液体  
有效分： 100%

### 特 性

- (1) Tech-20105 可以显著提高聚氨酯制品的耐磨性，抗刮性
- (2) Tech-20105 可以用作聚氨酯制品的外脱模剂
- (3) Tech-20105 稳定性好，与其他材料并用时，其物理、化学性能稳定
- (4) Tech-20105 不燃、低气殊、低毒

### 应用体系与用量

适用于聚氨酯体系

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%

### 包 装

25kg 塑料桶

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

■上海公司——  
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——  
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270