

有机硅流平剂 Tech-2031

描 述

Tech-2031 是耐高温树脂改性有机硅化合物，非常适用于高温烤漆体系，同时具有极好的相容性与流平能力广泛用于亮光烤漆体系。同时具有很好的流平效果并不稳泡，可提高漆膜的耐手印性能。

物理化学参数

成 分： 耐高温树脂改性硅油溶液
外 观： 无色透明溶液
溶 剂： 混合芳烃
活 性 份： 25%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

可适用于各种烤漆体系，特别适用于卷材及印铁涂料等。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.05-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270