

有机硅流平剂 Tech-2666

描 述

Tech-2666 是聚醚改性有机硅化合物，水油通用，拥有优异的手感与防缩孔能力，并提供体系极好的抗划伤性与防粘连性。另外 Tech-2666 具有出色的消光粉的定向能力

物理化学参数

成 分： 聚醚改性硅油
外 观： 浅黄色透明液体
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

可适用于所有溶剂型体系，水性体系，光固化体系等。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 塑料

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：

本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270