

有机硅流平剂 Tech-295

描 述

Tech-295 是聚醚改性有机硅化合物，具有极好的相容性与流平能力，同时可赋予皮革极好的手感并且不影响重涂性，且具有极强的防缩孔能力，可以增加漆膜与皮革的耐滑伤性能，提供良好的助剥离效果并大大提高离型纸的使用次数。

物理化学参数

成 分： 聚醚改性硅油
外 观： 黄色透明液体
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

◎ Tech-295 可大幅降低体系的表面张力，从而大大提高润湿底材的能力，并有极强的防缩孔能力，可解决大部分离型纸涂刮工艺中出现的表面缺陷。

◎ Tech-295 优异的滑爽性，可给予 PU、PVC 人造革表面干爽、丰满的手感，对镜面、平面、纺织纹、磨砂及细纹革有明显效果。

◎ Tech-295 可大大提高离型纸的使用次数。

可适用于 PVC, PU 等合成革体系。添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270