

流变助剂 Tech-9046

描述

Tech-9046 是一种水性聚合物,带有疏水基团的流变助剂,具有出色的防沉和抗流挂能力。 流变性强, 易添加, 适用于各种水性体系, 用作抗流挂、防沉。

物理化学参数

分: 带有疏水基团水性聚合物 成.

外 观: 淡黄色微浑浊粘稠液体 活性份: 25%

溶剂:水/混合醇醚

特性

- 1. Tech-9046 适用于水性清漆体系。可以迅速增加体系粘度、使涂料具有很强的防沉和抗流 挂能力。
 - 2. Tech-9046 可用于各种 pH 体系。

应用体系和添加量

Tech-9046 可应用于所有水性工业涂料体系

用量因应用体系不同而定,用作防沉时约为总量的 0.5-2.0%,用作抗流挂时约为 2.0-5.0%。 Tech-9046 需要在调漆阶段添加。

包装

25kg 塑料桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■ 上海公司

地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

申话: 021-50796110 传真: 021-50796113 MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn



[7]: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性。



■广东公司-

地址:广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元 电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270