

## 流变助剂 Tech-9010L

### 描 述

Tech-9010L 是聚脲化合物型流变剂，适用于溶剂型和无溶剂涂料。混合入体系后，助剂会建立假塑性，从而通过触变性来防止沉降和流挂。广泛用于各类工业底漆的防沉，用于清漆防流挂时需考察相容性。

### 物理化学参数

成 分： 聚脲化合物  
外 观： 黄色透明溶液  
活 性 份： 50%  
溶 剂： N-甲基吡咯烷酮

### 应用体系与用量

适用于各类溶剂型涂料，油墨体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，用作防沉降：0.1-0.7%，用作防流挂：0.5-3.0%，建议后添加使用。

### 包 装

25kg

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270