

## 流变助剂 Tech-9035

### 描 述

Tech-9035 是碱增稠类型的流变助剂，适用于中等剪切体系的增稠，可以提高体系的粘度并帮助流平，同时，其自身粘度较低，便于添加，

### 物理化学参数

成 分： 带酸性基团的丙烯酸酯乳液  
外 观： 白色浑浊液体  
活 性 份： 30%  
溶 剂： 水

### 应用体系与用量

适用于各类水性涂料体系，使用时用胺类中和剂中和到 PH 约 8-8.5 后使用，可在任意阶段添加，添加量 0.5-5%

### 包 装

25kg 塑料桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270