

## 流变助剂 Tech-9044

### 描述

Tech-9044 是一种水性聚合物，带有疏水基团流变改性剂，具有出色的防沉和抗流挂能力。流变性强，易添加，适用于各种水性体系，用作防沉和抗流挂。

### 物理化学参数

**成分：**带疏水基团的水性聚合物

**外观：**淡黄色微浑浊粘稠液体

**活性份：**20%

**溶剂：**水/BCS

### 特性

1. Tech-9044 适用于水清漆体系，可以迅速增加体系粘度，使涂料和涂层具有很强的防沉和抗流挂性能
2. Tech-9044 可用于各种 pH 范围的体系。

### 应用体系和用量

Tech-9044 适用于所有水性工业涂料体系。

用量根据体系不同而定，用作防沉时为总配方的 0.5-2.0%，用作抗流挂时为总配方的 2.0-5.0%。Tech-9044 需在调漆阶段加入。

### 包装

25kg 塑料桶

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

■上海公司——  
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——  
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270