

## 非硅流平剂 Tech-10680

### 描 述

Tech-10680 是含氟丙烯酸酯类聚合物，水油通用，可以大幅降低水性与溶剂型体系的表面张力，从而提高底材润湿，并可提供优异的防缩孔能力

### 物理化学参数

成 分：丙烯酸酯共聚物  
外 观：淡黄色透明液体  
活 性 份：100%

### 特 性

1. Tech-10680 在溶剂型体系中有优异的流平性，防缩孔性
2. Tech-10680 对底材润湿能力强

### 应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯等体系。

### 建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

### 包装

25kg

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

■上海公司——  
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——  
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270