

## 防涂鸦助剂 Tech-2038

### 描 述

Tech-2038 是有机改性聚硅氧烷共聚物，带有环氧基团，与体系的相容性好，可以用于清漆体系。由于其独特的化学结构，它可以在漆膜表面形成硅氧烷密度极高的单分子层，从而大大提高环氧表面的耐水性，滑爽性，耐粘污，防涂鸦等性能，并提供出色的手感。

### 物理化学参数：

成 分： 环氧改性聚有机硅共聚物  
外 观： 淡黄色透明溶液  
活 性 份： 25%  
溶 剂： 混合醇醚

### 应用体系与用量

广泛适用于各类溶剂型环氧体系

添加量根据对于要求不同，用量可以对总量 1-6%

### 包 装

25kg 铁桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270