

有机硅流平剂 Tech-207

描 述

Tech-207 是芳烷基改性有机硅化合物，性价比高，适用于高温体系，同时可赋予漆膜极好的手感并且不影响重涂性，并有极好的消光粉定向的能力，并可以帮助消泡，在清漆中使用的时候需要测试其与树脂的相容性。

物理化学参数

成 分： 芳烷基改性硅油
外 观： 无色透明溶液
活 性 份： 15%
溶 剂： 混合芳烃

特 性

| 流平性 | 润湿力 | 重涂性 | 相容性 | 滑度 | 低稳泡性 | 抗缩孔性 | 防粘连性 |
|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|
| ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用范围

可适用于所有溶剂型体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25KG 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270