

有机硅流平剂 Tech-2080

描 述

Tech-2080 是有机改性硅油，广泛用于各种溶剂型体系，含有-OH 官能团，特别适合 PU 和氨基体系，可以参与交联，用于提高体系的防粘连性，特别适用于弹性漆体系，用于提供优异的弹性滑感，并可以帮助流平，同时，还可以提供优秀的防涂鸦效果。

物理化学参数

成 分： 有机改性硅油
外 观： 无色透明液体
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

可适用于所有溶剂型体系

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270