

## 有机硅流平剂 Tech-229-3

### 描 述

Tech-229-3 是聚酯改性有机硅化合物，通用性广，相容性好，流平性好，防缩孔能力强，稳泡性低，可用于烤漆体系提供防涂膜性能与流平效果

### 物理化学参数

成 分： 聚酯改性硅油  
外 观： 浅黄色透明液体  
活 性 份： 100%

### 特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

### 应用体系与用量

适用于各种溶剂型体系及光固化体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg 塑料桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270