

有机硅流平剂 Tech-2364

描 述

Tech-2364 是有机改性聚硅氧烷，广泛适用于各种溶剂型合成革体系，特别适用于后处理阶段，可提供优异的手感和拔水性，并可提供耐刮擦性。

物理化学参数

成 分： 有机改性硅油溶液
外 观： 无色透明溶液
活 性 份： 50%
溶 剂： 异丙醇

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

适用于所有溶剂型体系，光固化体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 1-5%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270