

有机硅流平剂 Tech-2375

描 述

Tech-2375 是有机改性聚硅氧烷化合物，可以提供优异的手感以及表面的耐划伤性，特别适用于合成革的后处理工段，提供优异的干滑手感和拔水性，并可提供耐刮擦性。

物理化学参数

成 分： 有机改性聚硅氧烷
外 观： 无色粘稠透明溶液
有 效 分： 30%
溶 剂： 混合芳烃

特 性

- ◆ Tech-2375 可降低皮革表面的摩擦系数，提供干滑手感
- ◆ Tech-2375 可以提供皮革表面的耐刮性和耐水性

应用体系与用量

可适用于 PVC, PU 等合成革体系以及其他溶剂型体系，添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 1-5%

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270