

## 流平剂 Tech-2766

### 描述

Tech-2766 是适用于溶剂型体系的有机改性聚硅氧烷。可以提高漆膜的耐磨和手感性，并改善漆膜的光泽度。

### 物理化学参数

成分：有机改性聚硅氧烷

外观：无色粘稠透明液体

活性份：100%

### 特性

流平性	润湿性	重涂性	相容性	手感	低稳泡性	抗缩孔性	抗粘连性
★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★

★★★★★ 代表最好 ★ 代表最差

### 应用体系和添加量

Tech-2766 可用于溶剂型涂料

通常，可以在生产过程的各个阶段添加，添加量为总配方的 0.1% 到 1%。

### 包装

25kg

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270